



MAGNESIOVÁ ANODOVÁ TYČ

K čemu slouží?

Součástí každé nádrže je ochrana proti galvanické a elektrolytické korozi. Magnesiová anoda je tzv. obětovaná anoda, která se rozpouští a pokrývá povrch jiných kovů (z hlediska elektrochemického potenciálu ušlechtilějších kovů). Elektrochemická reakce je zde záměrem. Chrání kovový zásobník před nástupem koroze, ke kterému by mohlo v určitých situacích dojít.



Kdy jí vyměnit?

Životnost této ochrany závisí na kvalitě vody vstupující do zásobníku, proto ji nelze přesně určit. V případě úbytku větší části magnesiové anodové tyče je nutno provést výměnu za novou.



Výměnu můžete provést sami, případně Vám magnesiovou anodu vyměníme.

Velikost zásobníku	Typ Mg anody	**Cena bez DPH
300l	Magnesiová anoda 33x500mm, závit G5/4"	1 400,00 Kč
500l – 1000l	Magnesiová anoda 33x650mm, závit G5/4"	1 600,00 Kč
1200l – 3000l*	Magnesiová anoda 33x900mm, závit G5/4"	2 300,00 Kč

* U zásobníků 1500l a výše se nachází více anod

** U staršího typu zásobníků (šedé barvy) nutno připočíst cenu redukce 150,00 Kč

Doprava anody bez výměny (výměna vlastními silami)

300,00 Kč

Výměna Mg anody od nás

500,00 Kč

Co kromě výměny od nás získáte?

- kontrolu a odkalení zásobníku
- **kontrolu výměníků Echoz a správné funkčnosti rekuperačního systému**

Doprava dle vzdálenosti od Humpolce (účtována cesta pouze k vám)

15,00 Kč/km

