



REKUPERAČNÍ VÝMĚNÍKY ERV



LEHKÁ EPP IZOLACE VÝMĚNÍKŮ

- Pohodnější manipulace s výměníkem.
- Nepodléhá korozi ve vlhkém prostředí.
- V případě poruchy výměníku lze snadno izolaci vyříznout a výměník na místě opravit bez nutnosti jeho demontáže.





OSVĚDČENÁ PATENTOVANÁ KONSTRUKCE VÝMĚNÍKŮ

- K přestupu tepla mezi médii (např. chladivo-voda) dochází pomocí lamel. Proto je v případě poruchy vyloučeno promísení médií mezi primárním a sekundárním okruhem výměníku.
- Oba okruhy výměníku jsou testovány tlakem 45 bar.



SERVISNÍ VSTUP

- Pro efektivnější předání tepla ohřivanému médiu.
- Variabilnější připojení ohřivaného média.
- Možnost napojení monitoringu teploty přímo ve výměníku.
- Možnost instalace topné patrony, která brání zamrznutí média ve výměníku.



UCHYCENÍ VÝMĚNÍKŮ

- Jednoduchá instalace výměníků pomocí nerezových držáků.
- Držáky jsou vyvinuty pro univerzální instalaci a fixaci výměníků v horizontální i vertikální poloze.
- V balení výměníku naleznete nejen držák, ale i kvalitní montážní sadu **fischer**

